

# PRINS MAASDIJK PRINS BULLDOG



100%.....  
**ELEKTRISCH**  
ZERO EMISSION



## ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCK

De Prins Bulldog, voor het zware werk, en nu ook Zero Emission. De zware ruwterrein heftrucks waren tot voor kort altijd door diesel motoren aangedreven. Tot nu dan!

De Prins Bulldog – E is voorzien van een grote Li-Fe batterij met uiterst krachtige aandrijfmotoren. Op veel plekken waar normale heftrucks niet meer kunnen komen gaat de Prins Bulldog-E onverminderd verder.

Diverse masten, banden, snelladers en nog meer opties geven de beste machine voor elke toepassing.



### SPECS

- 100% Elektrisch
- Li-Fe Batterij 350Ah 80V
- Lage bodemdruk
- 20 km/u
- Lader instelbaar van 50Ah t/m 200Ah

#### **Li-Fe staat voor lithium-ijzerfosfaat batterijen.**

*Deze allernieuwste batterijen kenmerken zich door een minimale kans op explosie of brand en een langere levensduur t.o.v. van Li-Ion batterijen.*



Prins Maasdijk

Prins Holland · Tuindersweg 37 · 2676 BD Maasdijk · The Netherlands · +31 174 516240 · [info@prinsmaasdijk.nl](mailto:info@prinsmaasdijk.nl) · [www.prinsmaasdijk.nl](http://www.prinsmaasdijk.nl)



| Model Bulldog                |    | 18-E                          | 25-E        |
|------------------------------|----|-------------------------------|-------------|
| Hefvermogen                  | kg | 1800                          | 2500        |
| Batterij                     |    | 350Ah - 80V                   |             |
| Gewicht incl. Li-Fe batterij | kg | 3660                          | 4250        |
| Last zwaartepunt             | mm | 500                           | 500         |
| Neighoek voor/achter over    |    | 10°/12°                       | 10°/12°     |
| Vorkenbord maat              |    | FEM 3                         | FEM 3       |
| Transmissie                  |    | Automatisch                   | Automatisch |
| Aandrijving                  |    | Elektrisch                    | Elektrisch  |
| Lader                        |    | Instelbaar van 50Ah t/m 200Ah |             |
| Snelheid km/u                |    | 20                            | 20          |

Technical drawing of the Model Bulldog forklift. The side view shows dimensions A (total height), B (height to top of mast), C (width of front wheel), D (width of rear wheel), E (overall width), F (height of front wheel), G (height of rear wheel), H (height of mast), I (height of operator platform), J (height of battery), K (height of rear wheel), L (height of front wheel), M (height of mast), N (height of operator platform), O (height of battery), P (height of rear wheel), Q (height of front wheel), R (height of mast), S (height of operator platform), T (height of battery), U (height of rear wheel), V (height of front wheel), W (height of mast), X (height of operator platform), Y (height of battery), Z (height of rear wheel).

The top view shows dimensions A (width of front wheel), B (width of rear wheel), C (overall width), D (width of operator platform), E (width of battery), F (width of rear wheel), G (width of front wheel), H (width of mast), I (width of operator platform), J (width of battery), K (width of rear wheel), L (width of front wheel), M (width of mast), N (width of operator platform), O (width of battery), P (width of rear wheel), Q (width of front wheel), R (width of mast), S (width of operator platform), T (width of battery), U (width of rear wheel), V (width of front wheel), W (width of mast), X (width of operator platform), Y (width of battery), Z (width of rear wheel).